



## Prefabricerat Valv Grade I



### Beskrivning

Roburs Prefabricerade valv i Grade I består av vägg-, tak- och golvpaneler som svetsas samman.

Panelmodulerna tillverkas med modern teknik och är fyllda med speciellt skyddsmaterial.

Valvets utformning anpassas till varje projekts förutsättningar och behov. Valvpanelerna svetsas alternativt skruvas samman och är därför lätta att montera och demontera samt kan flyttas till andra lokaler och återanvändas.

### Inbrottsskydd

Roburs Prefabricerade valv i Grade I är certifierat av ECB·S enligt Europeisk standard EN-1143-1.

### Färg

Ljusgrå RAL 7035

### Mått och vikt:

Panel tjocklek: 43mm

Panel bredd: 400-500 mm

Panelvikt: 45 kg/m<sup>2</sup> - Valvdörr, se omstående sida

# Valvdörr

Höjd i mm	Bredd i mm	Djup i mm	Vikt i kg
1700	900	240	140
1800	900	240	146
2000	1000	240	172
2000	1200*	240	220

\*Två dörrar

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles



**Huvudkontor**  
**Robur Safe AB**

Lundbyvägen 8  
311 68 SLÖINGE  
Tel: 0346 – 260 260  
Fax: 0346 – 260 222  
info@robursafe.com

**Försäljningskontor**

Arenavägen 55 plan 7  
121 77 JOHANNESHÖV  
Tel: 08 – 745 72 11  
www.robursafe.com

**Försäljningskontor**  
**Robur Safe A/S**

Grini Næringspark 12  
1361 ØSTERÅS, NORGE  
Tel: 0047 67 16 66 00  
Fax: 0047 67 16 66 01  
info.no@robursafe.com