



BRANDKLASSADE ARKIVSKÅP modell UL



Användning

För brandsäker förvaring av affärshandlingar, dokument, kontrakt, korrespondens m.m.

Beskrivning

Testade och certifierade vid UL, Underwriter's Laboratories i USA, Class 350, 60 och 120 minuters brandklass, naturlig avsvälning, fall-, impact- och explosionstest. V-serien är även testad och certifierad hos ECB-S i 60 minuters brandklass. Varje låda är en brandisolerad enhet. Lådorna löper på kullagrade stålexpansioner. Unik tillverkningsmetod ger helt fukt- och luktfri högeffektiv brandisolering.

Färg

Lackeras på samtliga sidor med en miljövänlig pulverlack i ljusgrå Platinum kulör.

Låsning

Skåpet har centrallås vilket låser samtliga lådor. Varje låda är försedd med snäpplås. Inbyggt, dubbelverkande låssystem möjliggör tillträde till önskade lådor, även om skåpet är låst.



Inredning

Varje låda levereras komplett med justerbar skena för A4 eller foliomappar. Passar också perfekt för A4-pärmar. Flyttbart vippstöd kan levereras på speciell order.

Mått, vikt och kapacitet

Se omstående sida.

Mått, vikt och kapacitet

Modell	4-2125C	2-2131C	3-2131C	4-2131C	4-2157V international	3-3822C	4-3822C	2-2130-2	3-2144-2	4-2157-2
										
Dörr/låda	4 lådor	2 lådor	3 lådor	4 lådor	4 lådor	3 lådor	4 lådor	2 lådor	3 lådor	4 lådor
Utvändiga mått mm										
Höjd	1340	705	1030	1340	1450	1030	1340	760	1105	1450
Bredd	530	530	530	530	540	950	950	540	540	540
Djup	635	800	800	800	800	565	565	815	815	815

Lådor, inv. mått mm										
Höjd	265	265	265	265	300	275	275	300	300	300
Bredd	385	385	385	385	385	810	810	390	390	390
Djup	500	660	660	660	660	385	385	660	660	660

Vikt kilo	250	174	239	301	381	343	411	269	359	463
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Brandklass	UL 60P	UL 60P	UL 60P	UL 60P	UL och ECB-S 60P	UL 60P	UL 60P	UL 120P	UL 120P	UL 120P
------------	--------	--------	--------	--------	---------------------	--------	--------	---------	---------	---------

Testat och	
certifierat enligt	Class 350 vid Underwriter's Laboratories i USA
Standard låsning	Nyckellås
Standard inredning	Hängmappsram i alla vertikalskåp

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles



Huvudkontor Robur Trading AB

Lundbyvägen 8
310 50 SLÖINGE
Tel: 0346 – 260 260
Fax: 0346 – 260 222
info@robursafe.com

Försäljningskontor

Rudsjöterrassen 1
136 40 HANINGE
Tel: 08 – 745 72 11
Fax: 08 – 776 36 66
www.robursafe.com

Försäljningskontor

Kungstorpsvägen 8 C
23632 HÖLLVIKEN
Tel: 040 – 37 80 50
Fax: 040 – 27 09 30

Försäljningskontor Robur Safe A/S

Grini Næringspark 12
1361 ØSTERÅS, NORGE
Tel: 0047 67 16 66 00
Fax: 0047 67 16 66 01
info.no@robursafe.com