



DEPONERINGSSKÅP

EURO II, III & IV – SS EN 1143-2



Bilden visar
Grade IV 500

Inbrottsskydd

Roburs Deponeringssskåp Grade II, III, IV är testade av SSF och certifierade av SBSC enligt Europeisk standard EN-1143-2

Beskrivning

Fast gjuten isolering med armering.
Låskolvarna säkrar dörren till skåpet i stängt läge, oberoende av gångjärnen.

Deponeringsutrymme

Se omstående sida.

Väggskoning/stos

Aggregatet kan även förses med väggskoning upp till 140 mm (II, III), 125 mm (IV) för deponering genom innervägg.

Låsning

Omställbart nyckellås typ FAS/S&G 6890.
På särskild beställning:
Kombinationslås typ S&G 8550MP,
Elektroniskt kodlås typ Wittkopp.

Färg

Elegant utförande i slagfast, pärlvit strukturlack. RAL 9010.

Mått och vikt

Se omstående sida.

Inredning

Se omstående sida.

Fastbultning

Samtliga modeller är förberedda för fastbultning.

Mått, vikt och kapacitet

Modell – Grade II och III	40	50	80	500	900	1200
Utvändiga mått mm						
Höjd	720	820	1120	835	1235	1535
Bredd	560	560	560	660	660	660
Djup *	600	600	600	670	670	670
Invändiga mått mm						
Höjd	400	500	800	500	900	1200
Bredd	400	400	400	500	500	500
Djup	330	330	330	400	400	400
Deponeringsutrymme						
Höjd	70	70	70	100	100	100
Bredd	270	270	270	270	270	270
Djup	170	170	170	190	190	190
Vikt kilo – Grade II	455	510	670	660	890	1050
Vikt kilo – Grade III	480	540	700	690	925	1100
Standard inredning	-	-	1 hylla	-	1 hylla	1 hylla
Modell – Grade IV				500	900	1200
Utvändiga mått mm						
Höjd				880	1280	1580
Bredd				690	690	690
Djup *				730	730	730
Invändiga mått mm						
Höjd				500	900	1200
Bredd				500	500	500
Djup				400	400	400
Deponeringsutrymme						
Höjd				100	100	100
Bredd				270	270	270
Djup				190	190	190
Vikt kilo – Grade IV				900	1160	1400
Standard inredning				-	1 hylla	1 hylla
* Utvändigt djup	Ratten ökar utvändigt djup med 55 mm.					

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles



Huvudkontor
Robur Safe AB

Lundbyvägen 8
310 50 SLÖNGE
Tel: 0346 – 260 260
Fax: 0346 – 260 222
info@robursafe.com

Försäljningskontor
Robur Safe AB

Arenavägen 55, 7 tr.
121 77 Johanneshov
Tel: 08 – 745 72 11

www.robursafe.com

Försäljningskontor
Robur Safe A/S

Postboks 30
1332 ÖSTERÅS, NORGE
Tel: 0047 67 16 66 00
Fax: 0047 67 16 66 01
info.no@robursafe.com