



## DEPONERINGSSKÅP

TYP EURO II, III



### Inbrottsskydd

Roburs Deponeringsskåp Grade II och III är konstruerade och uppbyggda enligt EN 1143-1, utrustade med integrerat låsbart deponeringsaggregat med fiskningsskydd.

### Beskrivning

Fast gjuten isolering med armering. Låskolvarna säkrar dörren i stängt läge, oberoende av gångjärnen. Skåpen levereras förberedda för fastbultning i golv.

### Fastbultning

Samtliga modeller är förberedda för fastbultning.

### Låsning

1 st omställbart nyckellås typ FAS / S&G 6890.

På särskild beställning:

Kombinationslås typ S&G 8550 MP.

Elektroniskt kodlås typ Wittkopp.

### Färg

Elegant utförande i slagfast, ljusgrå lackering i kulör RAL 9002.

### Mått och vikt

Se omstående sida.

# Mått och vikt

## EURO II

| Modell                        | D55 | D70 | D100 |
|-------------------------------|-----|-----|------|
| Utv. mått mm                  |     |     |      |
| Höjd                          | 770 | 920 | 1220 |
| Bredd                         | 480 | 480 | 510  |
| Djup                          | 480 | 480 | 480  |
| Inv. mått mm                  |     |     |      |
| Höjd                          | 390 | 540 | 840  |
| Bredd                         | 360 | 360 | 390  |
| Djup                          | 300 | 300 | 300  |
| Deponeringsöppningens mått mm |     |     |      |
| Höjd                          | 55  | 55  | 55   |
| Bredd                         | 225 | 225 | 225  |
| Djup                          | 150 | 150 | 150  |
| Vikt, kilo                    | 363 | 415 | 523  |


## EURO III

| Modell                        | D70 | D100 | D120 | D140 |
|-------------------------------|-----|------|------|------|
| Utv. mått mm                  |     |      |      |      |
| Höjd                          | 920 | 1220 | 1420 | 1620 |
| Bredd                         | 520 | 600  | 600  | 700  |
| Djup                          | 520 | 550  | 550  | 600  |
| Inv. mått mm                  |     |      |      |      |
| Höjd                          | 520 | 820  | 1020 | 1220 |
| Bredd                         | 360 | 440  | 440  | 540  |
| Djup                          | 300 | 330  | 330  | 380  |
| Deponeringsöppningens mått mm |     |      |      |      |
| Höjd                          | 55  | 55   | 55   | 55   |
| Bredd                         | 225 | 225  | 225  | 225  |
| Djup                          | 150 | 150  | 150  | 150  |
| Vikt, kilo                    | 548 | 770  | 850  | 1170 |

## EXTRA UTRUSTNING:



Elektroniskt kodlås



Komb. lås

Endast till skåpets dörr.

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles



### Huvudkontor Robur Safe AB

Lundbyvägen 8  
310 50 SLÖINGE  
Tel: 0346 – 260 260  
Fax: 0346 – 260 222  
info@robursafe.com

### Försäljningskontor

Handenterminalen 4  
136 40 HANDEN  
Tel: 08 – 745 72 11  
Fax: 08 – 776 36 66  
www.robursafe.com

### Försäljningskontor

Kungstorpsvägen 8 C  
23632 HÖLLVIKEN  
Tel: 040 – 37 80 50  
Fax: 040 – 27 09 30

### Försäljningskontor Robur Safe A/S

Postboks 30  
1332 ÖSTERÅS, NORGE  
Tel: 0047 67 16 66 00  
Fax: 0047 67 16 66 01  
info.no@robursafe.com