

Sedelräknare modell - 75

Sedelräknare I serie 75 erbjuder en mängd olika funktioner och finns i flera olika utföranden.

Från basmodellen med variabel bunningsfunktion till en mer avancerad modell med magnetkontroll och UV-kontroll till den mest avancerade modellen typ V- värderäknare, som även räknar blandade sedlar baserade på 3-D teknik.

V-modellen – Värderäknare räknar blandade sedlar. Kan räkna vald valör och sortera ut felaktiga sedlar. Printer som option.



Sedelräknare modell 75 – modell program

M	M – Magnetkontroll
U	U – UV-ljus för äkthetskontroll
U M	UM - UV-ljus för äkthetskontroll och Magnetkontroll
V	V –Värderäkning
M V	MV – Magnetkontroll och Värderäkning
S	S - 3-D storlekskontroll (längd, bredd och tjocklek)
S U	SU – 3-D storlekskontroll samt UV-kontroll
S M	SM - 3-D storlekskontroll samt magnetkontroll
S U M	SUM - 3-D storlekskontroll med UV-kontroll och Magnetkontroll
V U S	VUS – Värderäkning, UV-kontroll samt 3-D storlekskontroll
V U M S	VUMS – Värderäkning, UV-kontroll samt Magnetkontroll och 3-D storlekskontroll

SPECIFIKATION:

Räknehastighet:

600, 1 200 eller 1 500 sedlar per minut

Sifferfönster:

Räkning: 4 tecken

Buntning: 3 tecken

(V-modellen har även ett fönster för totalsumma med 9 tecken)

Sedel/kupong storlekar i mm:

Max: 100 x 185

Min: 50 x 90

Inmatningskapacitet:

500 sedlar

Utmatningskapacitet:

150 sedlar

Bunningslägen:

Inställbart mellan 1 – 999

Mått i mm:

Höjd: 255 mm

Bredd: 280 mm

Djup: 230 mm

Vikt:

7 kg

EI-anslutning:

120V/60Hz

230V/50Hz

Koppling:

Extern display

Interface RS232C