

BANKFACK TYP BF4



Inbrottsskydd

Roburs Bankfack typ BF4 är testade och certifierade av SSF enligt pr 1048-2 Bankfack-Krav och Provning.

Beskrivning

Skåpstommen är uppbyggd av kallvalsad plåt till en styv och stabil enhet. Luckorna är tillverkade av speciellt slipad aluminium och har slät insida.

Kundlåset är inbyggt.

Varje lucka har nummerskyld med distinkta siffror.

Fackställningarna levereras som separata enheter, som hopmonteras i valvet. De yttre ställningarna avslutas med gavelplåtar. Socklarna är indragna och har ställskruvar för exakt nivellering.

Låsning

Olika låssystem: mekaniska och elektroniska beskrivs på separata produktblad.

Ytbehandling

Skåpstomme: grafitgrå brännlack.

Luckor: Natureloxerad aluminium

Insatslådor

Till samtliga fackstorlekar medföljer insatslådor.

För mått, se sidan 3.

Bankfackskombinationer

Facken tillverkas i fem standardhöjder. Dessa ingår i ett modulsystem där en modul motsvarar 25 mm. Facken kan kombineras enligt önskan inom det fria utrymmet ”För fack” mellan tak och sockel.

Modell BF4 - 1830									
Figur	Fack höjd i mm					Fack totalt			
	50	75	125	175	300				
01	33					33	Total höjd	1830 mm	
02	24	6				30	Sockel	37 mm	
03	15	12				27	För fack	1650 mm	
04	9	16				25	Bredd	320 mm	
05	22	4	2			28	Djup	490 mm	
06	19	6	2			27	Vikt	90 kg	
07	11	8	4			23			
08	8	7	3	2		20			
09	16	5		1	1	23			
10	12	2	2	2	1	19			
11	6	5	5	2		18			
12	2		2	4	2	10			
13	2		1	3	3	9			
14	2			2	4	8			
15		2			5	7			
X	Välj din egen fackfördelning								
DW	Fack höjd i mm						För fack	1725 mm	
	300	325	425		500		Bredd	640 mm	
		4	1				Vikt	190 kg	

Högre fack, på särskild beställning.

Modell BF4 - 2030								
Figur	Fack höjd i mm					Fack totalt		
	50	75	125	175	300			
01	37					37	Total höjd	2030 mm
02	28	6				34	Sockel	37 mm
03	19	12				31	För fack	1850 mm
04	7	20				27	Bredd	320 mm
05	22	5	3			30	Djup	490 mm
06	16	9	3			28	Vikt	100 kg
07	11	9	5			25		
08	7	11	4	1		23		
09	4	4	8	2		18		
10	16	2	2	2	1	23		
11	7	4	3	3	1	18		
12	4	10	2	2	1	19		
13	5	3	1	2	3	14		
14			1	3	4	8		
15				2	5	7		
X	Välj din egen fackfördelning							
DW	Fack höjd i mm						För fack	1925 mm
	300	325	425		500		Bredd	640 mm
	1	5					Vikt	200 kg

Högre fack, på särskild beställning.

Höjd mm	Antal moduler	Fritt utrymme för fack mellan tak och sockel		
		Modell	För fack mm	Antal moduler
50	2	BF4 - 1830	1650	66
75	3	BF4 - 2030	1850	74
125	5	BF4 - 2230	2050	82
175	7			
300	12			

Modell BF4 - 2230							
Figur	Fack höjd i mm					Fack totalt	
	50	75	125	175	300		
01	41					41	Total höjd 2230 mm
02	32	6				38	Sockel 37 mm
03	20	14				34	För fack 2050 mm
04	5	24				29	Bredd 320 mm
05	26	5	3			34	Djup 490 mm
06	16	10	4			30	Vikt 110 kg
07	15	9	5			29	
08	5	14	6			25	
09	3	4	10	2		19	
10	19	5	2	1	1	28	
11	11	4	3	3	1	22	
12	11	8	2	2	1	24	
13	8	6	2	2	2	20	
14	5	4	3	3	2	17	
15		1	1	2	5	9	
X	Välj din egen fackfördelning						
DW	Fack höjd i mm						För fack 2125 mm
	300	325	425		500		Bredd 640 mm
		5			1		Vikt 220 kg

Högre fack, på särskild beställning.



Insatslådor - måttuppgifter (invändigt)			
Fack	Höjd mm	Bredd mm	Djup mm
50	40	250	430
75	65	250	430
125	115	250	430
175	165	250	430
300	290	250	430



www.robursafe.com

Rätten till ändringar i konstruktion och utrustning förbehålles.



**Huvudkontor
Robur Safe AB**

Lundbyvägen 8
311 68 SLÖINGE
Tel: 0346 – 260 260
Fax: 0346 – 260 222
info@robursafe.com

Försäljningskontor

Arenavägen 55 plan 7
121 77 JOHANNESHÖV
Tel: 08 – 745 72 11
www.robursafe.com

**Försäljningskontor
Robur Safe A/S**

Grini Næringspark 12
1361 ØSTERÅS, NORGE
Tel: 0047 67 16 66 00
Fax: 0047 67 16 66 01
info.no@robursafe.com