VÄRDESKÅP

ROBUR VI-EX

Inbrottsskydd
Robur Värdeskåp Grade VI-EX är testat av SSF och certifierat av SBSC enligt Europeisk standard EN-1143-1. Samtliga skåp har även klarat sprängprov och klassificeras därför som EX-skåp.

Brandskydd
Brandklassade enligt NT Fire 017 – 60P, gäller modellerna: 900, 1200 och 1500.

Beskrivning
Fast gjuten isolering med armering. Låskolvarna säkrar dörren till skåpet i stängt läge, oberoende av gångjärnen.

Låsning
Två omställbara nyckellås typ FAS/S&G 6890.
På särskild beställning:
Elektroniskt kodlås, Wittkopp Twinlock 7220.

Färg
Elegant utförande i slagfast, pärlvit strukturlack. RAL 9010 med matchande dekorlist.

Inredning
Se omstående sida

Mått och vikt
Se omstående sida

Mått och vikt

Modell	900	1200	1500	1800/2	1800/3
					
Utv. mått mm					
Höjd	1260	1560	1860	2180	2180
Bredd	760	760	760	990	1310
Djup *	770	770	770	910	910
Inv mått mm					
Höjd	900	1200	1500	1820	1820
Bredd	500	500	500	730	1050
Djup	400	400	400	540	540
Vikt kilo					
Grade VI-EX	1500	1850	2200	3500	4400
Standardinredning	2 hyllor	2 hyllor	3 hyllor	3 hyllor	3 hyllor

* **Utvändigt djup**

Ratten ökar utvändigt djup med 55 mm.

INREDNINGSDETALJER


Låsbar låda


Hängmappsram


Låsbart fack

Extra hylla


Deponeringsinsats

Kombinationslås
S&G 8550 MP

Elektroniskt kodlås

Inredningsdetaljer	Utvändig höjd mm
A. Hylla	-
B. Låsbart fack litet	155
C. Låsbart fack stort	355
D. Hängmappsram utdragbar A4/folio	-
E. Deponeringsinsats	450
F. Låsbar låda liten	155
G. Låsbar låda stor	355

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Huvudkontor
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
310 50 SLÖINGE
Tel: 0346 – 260 260
Fax: 0346 – 260 222
info@robursafe.com

Försäljningskontor
Rudsjöterrassen 1
136 40 HANINGE
Tel: 08 – 745 72 11
Fax: 08 – 776 36 66
www.robursafe.com

Försäljningskontor
Kungstorpsvägen 8 C
23632 HÖLLVIKEN
Tel: 040 – 37 80 50
Fax: 040 – 27 09 30

Försäljningskontor
Robur Safe A/S
Grini Næringspark 12
1361 ØSTERÅS, NORGE
Tel: 0047 67 16 66 00
Fax: 0047 67 16 66 01
info.no@robursafe.com

Robur Safe AB - 09 2008