



Brandklassade arkivskåp

EN-15659 - 60 minuter



Användning

För brandsäker förvaring av affärshandlingar, dokument, kontrakt, korrespondens m.m.

Beskrivning

Certifierade enligt EN-15659 - LFS 60P, 60 minuters brandklass av ECB·S.

Färg

Lackeras på samtliga sidor med en miljövänlig pulverlack i vit kulör RAL 9010

Låsning

Skåpet har centrallås vilket låser samtliga lådor. Inbyggt, dubbelverkande låssystem möjliggör tillträde till önskade lådor, även om skåpet är låst.





Inredning

Varje låda levereras komplett med justerbar skena för A4 eller foliomappar.

Mått, vikt och kapacitet

Se omstående sida.

Mått, vikt och kapacitet

Modell	1-400/60	2-500/60	3-500/60	4-500/60
				
Antal lådor	1 låda	2 lådor	3 lådor	4 lådor
Utvändiga mått mm				
Höjd	487	825	1163	1500
Bredd	480	545	545	545
Djup	653	653	653	653
Lådor, inv. mått mm				
Höjd	250	250	250	250
Bredd	326	390	390	390
Djup	512	500	500	500
Vikt kilo	78	110	150	210
Brandklass	60P	60P	60P	60P

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles



Huvudkontor
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
311 68 SLÖINGE
Tel: 0346 – 260 260
Fax: 0346 – 260 222
info@robursafe.com

Försäljningskontor
Robur Safe AB
Arenavägen 55
121 77 Johanneshov
Tel: 08 – 745 72 11
www.robursafe.com

Försäljningskontor
Robur Safe A/S
Grini Næringspark 12
1361 ØSTERÅS, Norge
Tel: 0047 67 16 66 00
Fax: 0047 67 16 66 01
info.no@robursafe.com