



Sprängämnesförråd Grade III För utomhusbruk utan tändarrum



Beskrivning

Roburs förråd för förvaring av vapen och sprängämne i Grade III består av vägg-, tak- och golvpaneler som svetsas samman. Förrådet anpassas för utomhusbruk och tillverkas med modern teknik som ger maximail invändigt utrymme. Dörrens öppningsbredd är 1250 mm vilket möjliggör intag och uttag av pallar med palltruck. Förrådet kan även utrustas med tändarrum med separat dörr för separation av tändmedel och sprängmedel. Produktblad bifogas. Brandsläckare med skyddskåpa placeras enligt önskemål. Varningsdekalerna på förrådets dörr. Låsbar skyddskåpa sitter monterad över lås och vred/handtag.

Inbrottsskydd

Roburs förråd för förvaring av vapen och sprängämne i Grade III är testade av SSF och certifierade av SBSC enligt Europeisk standard SS EN 1143-1.

El- och larmsystem

Som standard är förrådet försett med 8 st. genomföringar med \varnothing 18 mm, placerade ovanför dörren.

Ventilation

Förrådet är förberett för torrluftsanslutning.

Låsning

Två omställbara oberoende nyckellås med tre nycklar till vardera lås. Kodlås finns som tillval.

Lyftöglor och containerfästen

Förrådet är försett med fästen för lyftöglor som enkelt kan monteras och demonteras och därmed gör förrådet möjligt att flyttas inom några minuter. Förrådet är även utrustat med containerfästen för förankring på lastbil.


Belysning

Förrådet är försett med invändig LED-belysning..


Mått och vikt

Förråd Grade III		
Modell	10 Fot	20 Fot
Utvändiga mått (mm)		
Höjd	2600	2600
Bredd	2400	2400
Djup *	3000	6100
Invändiga mått (mm)		
Höjd	2300	2300
Bredd	2250	2250
Djup	2850	5950
Volym (liter)	14 700 l	30 800 l
Golvyta (kvm)	6.4 kvm	13.4 kvm
Vikt (kg)	5650 kg	9380 kg


Låsbar kåpa över lås och vred/handtag.
Ingår i priset.



Fäste för demonterbara lyftöglor.
Fäste samt lyftöglor ingår i priset.



Förrådet är förberett för torrluftsanslutning.
Ingår i priset.



Brandsläckare
Ingår i priset.



Varningsdekal
Ingår i priset.



Förrådet är målat med offshore färg.
Förstärkt väderskyddat tak.
Ingår i priset.



Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles



Huvudkontor
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
311 68 SLÖINGE
Tel: 0346 – 260 260
Fax: 0346 – 260 222
info@robursafe.com

Försäljningskontor
Solna Business Park
Svetsarvägen 15 2tr
171 41 SOLNA
www.robursafe.com

Försäljningskontor
Robur Safe A/S
Grini Næringspark 12
1361 ØSTERÅS, NORGE
Tel: 0047 67 16 66 00
Fax: 0047 67 16 66 01
info.no@robursafe.com