

Serversafe for HEMMELIG

Godkjent av NSM - for servere og nettverk



Sikring:

Robur serversafe er konstruert og produsert i hht EN 1143-1 og tilfredsstiller NSM's krav for oppbevaring av HEMMELIG.

Serversafer leveres i fire forskjellige størrelser med Termostatstyrt (e) vifte (r) som har en luftutskiftning på fra 410 m³ pr. time. Inngående luft blir ført gjennom to luftinntak på hver side av skapet. Dype versjoner har også dør på bakveggen.

Farge:

Lysgrå RAL 9002.

Innredning:

- 19" rack tilpasset nettverks utstyr
- Led belysning

Lås:

- Insys Combilock Simplex elektronisk kodelås og S&G 8550 MP mekanisk kombinasjonslås

Alternativt el.kodelås type Insys Elostar Master B300SP i stedet for S&G 8550 MP

Dimensjoner:

Se tabell baksiden.

MÅL

Modell	1700/1	800/1	1700/2	800/2
Utvendig mål i mm				
Høyde	1913	1013	1913	1013
Bredde	785	785	785	785
Dybde	921	921	1373	1373
Innvendig mål i mm				
Høyde	1700	800	1700	800
Bredde	645	645	645	645
Dybde	712	712	1100	1100

Med forbehold om endringer



Robur Safe AS
Grini Næringspark 12
1361 ØSTERÅS
Tel: 67 16 66 00
info@robursafe.no
www.robursafe.no