

Brandisolerat Batteriskåp Litium-/Litiumjonbatterier

Säkerhetsskåp för lagring och laddning av litiumbatterier för att ge minskad risk för brand och explosion.

- Brandisolerat. Brandtestade för yttre brand enligt SP Metod 2369.
- Larmsensor både utanför och i skåpet.
- Larm på dörren.
- Varningsskylt med instruktioner.
- Indragen el och ett grenuttag med överspänningsskydd.
- Perforerade hyllor.

I litiumbatterier kan en rusning uppstå då giftig gas bildas och gör en brand mycket svårsläckt. En explosion kan inträffa. För att släcka med vatten krävs mycket stora mängder och vatten förvärrar initialt branden.



Invändigt larm



Utvändigt larm



Rökdetektor



Elektroniskt kodlås som tillval



Perforerade hyllor



STORLEKAR

ART. NR: BAT2006

UTV. MÅTT: H2095 x B1000 x D620

INV. MÅTT: H1930 x B925 x D560 mm.

ART. NR: BAT2004

UTV. MÅTT: H2095 x B1000 x D470 mm.

INV. MÅTT: H1930 x B925 x D410 mm.

- Skåpet är tillverkat i kraftig stålplåt och är en sandwichkonstruktion med mellanliggande brandisoleringsmaterial enligt Euroclass A1).
- En spärr är svetsad på insidan av dörrarna på gångjärnsidan detta för att försvåra uppbrytning genom att man avlägsnar gångjärnen.
- Dörrarna är försedda med förstärkningsprofil som i dörrarnas stängda läge ligger an mot hyllplanen detta dels för att förhindra inslagning av dörrarna och dels för att skydda espanjolettåsnung.
- Handtaget är försett med brytpunkt och cylinderlås från ASSA med två nycklar som standard.

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles



Huvudkontor Robur Safe AB

Lundbyvägen 8
311 68 SLÖINGE
Tel: 0346 – 260 260
Fax: 0346 – 260 222
info@robursafe.com

Försäljningskontor

Solna Business Park
Svetsarvägen 15 2tr
171 41 Solna
Tel: 08 – 745 72 11
www.robursafe.com

Försäljningskontor Robur Safe A/S

Grini Næringspark 12
1361 ØSTERÅS, NORGE
Tel: 0047 67 16 66 00
Fax: 0047 67 16 66 01
info.no@robursafe.com