



Utomhusgasskåp



JiWa utomhusgasskåp är tillverkade i galvaniserad stålplåt.
Skåpen ventileras genom självdrag.
Espanjolettlåsning med cylinderlås och två nycklar.



Gasskåpen finns i tre standardstorlekar:

- USG 2050** Utv. H2050 x B960 x D476 mm
Inv. H1900 (lägsta punkten) x B954 x D450 mm
Espanjolettlåsning med cylinderlås och två nycklar
- USG 1050** Utv. H1050 x B960 x D476 mm
Inv. H900 (lägsta punkten) x B954 x D450 mm
Espanjolettlåsning med cylinderlås och två nycklar
- USG 730** Utv. H730 x B700 x D400 mm
Inv. H645 (lägsta punkten) x B694 x D390 mm
Espanjolettlåsning med cylinderlås och två nycklar

Enligt de allmänna råden till MSBFS 2020:1 bör man iakta följande vid gasförvaring utomhus:

Icke publik verksamhet

1. Upp till 60 liter kan skåpen placeras mot icke brandavskiljande fasad utan säkerhetsavstånd till öppningar i fasaden.
2. Skåp med 61 till 250 liter kan placeras mot fasad som erbjuder minst EI30-avskiljning, då krävs ett säkerhetsavstånd på en meter till öppningar i fasaden*. För fasad som ej uppfyller minst EI30 gäller 3 meters säkerhetsavstånd från byggnaden.
3. Skåp med 251 till 1200 liter kan placeras mot fasad som erbjuder minst EI60-avskiljning, då krävs ett säkerhetsavstånd till öppningar i fasaden* på en meter. För fasad som ej uppfyller minst EI60 gäller 3 meters säkerhetsavstånd från byggnaden.

Publik verksamhet

1. Upp till 60 liter kan skåpen placeras mot icke brandavskiljande fasad med en meters säkerhetsavstånd till öppningar i fasaden*.
2. 61 till 250 liter lika Icke publik verksamhet ovan.
3. 251 till 1200 liter lika Icke publik verksamhet ovan.

*öppningar i fasaden är exempelvis öppningsbara fönster, dörrar och ventilationsöppningar.

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles



Huvudkontor Robur Safe AB

Lundbyvägen 8
311 68 SLÖINGE
Tel: 0346 – 260 260
Fax: 0346 – 260 222
info@robursafe.com

Försäljningskontor

Solna Business Park
Svetsarvägen 15 2tr
171 41 Solna
Tel: 08 – 745 72 11
www.robursafe.com

Försäljningskontor Robur Safe A/S

Grini Næringspark 12
1361 ØSTERÅS, NORGE
Tel: 0047 67 16 66 00
Fax: 0047 67 16 66 01
info.no@robursafe.com