



ROBUR

1

Valvdörr typ RVD

Grade III & V



Inbrottsskydd

Roburs Valvdörrar i Grade III & V är certifierade av SBSC enligt Europeisk standard EN 1143-1.

Beskrivning

Fast gjuten isolering med armering. Låskolvorna säkrar dörren till karmen i stängt läge, oberoende av gångjärnen.

Låsning

Värdevalvdörren är försedd med omställbart nyckellås.

Grade III: ett lås

Grade V: två lås

El- och larmsystem

Värdevalvdörren är försedd med larmkablage mellan dörr och karm via ett av gångjärnen som standard.

Dagmått

Höjd: 2000 mm

Bredd: 900 mm

Karm

Karmen är anpassade för väggjocklek:

Grade III: 200 mm

Grade V: 250 mm

Finish

Levereras grundmålad

Mått och vikt

Se omstående sida.

Mått och vikt

Valvdörr typ RVD

Säkerhetsklass	Höjd – dagöppning	Bredd – Dagöppning	Vikt inklusive karm
III	2 000 mm	900 mm	750 kg
V	2 000 mm	900 mm	1 100 kg

Hängning av valvdörr och värdevalvgrind:




fig. 1. Dörr - höger
Grind - vänster




fig. 2. Dörr - höger
Grind - höger




fig. 3. Dörr - vänster
Grind - höger




fig. 4. Dörr - vänster
Grind - vänster

Rätten till ändringar i konstruktion och utrustning förbehålls.



Huvudkontor

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8
311 68 SLÖINGE
Tel: 0346 – 260 260
Fax: 0346 – 260 222
info@robursafe.com

Försäljningskontor

Arenavägen 55 plan 7
121 77 JOHANNESHOV
Tel: 08 – 745 72 11
www.robursafe.com

Försäljningskontor

Robur Safe A/S

Grini Næringspark 12
1361 ØSTERÅS, NORGE
Tel: 0047 67 16 66 00
Fax: 0047 67 16 66 01
info.no@robursafe.com