



ROBUR



Sprängämnesförråd Grade V (5)

För utomhusbruk med eller utan integrerat separat förvaringsutrymme
Område B



10 fot



20 fot

Beskrivning

Roburs sprängämnesförråd för förvaring av sprängämnen i SS EN 1143-1 Grade V består av vägg-, tak- och golvpaneler som svetsas samman. Sprängämnesförrådet anpassas för utomhusbruk och har ett externt tak för att motverka ansamlingar av vatten. Dörrens öppningsbredd är 1000 mm vilket möjliggör intag och uttag av pallar med palltruck. Dörren uppfyller krav enligt SS EN 1143-1 Grade V och placeras på sprängämnesförrådets kortsida/framsida. Sprängämnesförrådet kan även utrustas med tändarrum med separat dörr för separation av tändmedel och sprängmedel. Utvändigt monterad brandsläckare 6 kg pulver i kåpa av slagfast plast ingår, för utomhusbruk. Varningsskyltar i enlighet med gällande föreskrifter utrustas på förrådets dörr. Låsbar skyddskåpa sitter monterad över lås och vred/handtag. Dörren är försedd med dörrbroms som kan spärras i öppet läge. Golvet är försedd med halkskydd och är i ett material som inte absorberar vätska vid eventuellt läckage. Vätska kan med enkelhet sugas upp från golvet med ändamålsenligt absorberingsmedel. Sprängämnesförrådet uppfyller EI60 samt uppfyller krav enligt MSB föreskrifter MSBFS 2019:1.

Sprängämnesförrådet levereras färdigmonterat i sin helhet.

Inbrottsskydd

Roburs sprängämnesförråd för förvaring av sprängämnen i Grade V är testade av SSF och certifierade enligt Europeisk standard SS EN 1143-1.

EI- och larmsystem

Som standard är sprängämnesförrådet försedd med 8 st. genomföringar med \varnothing 18 mm enligt SS EN 1143-1, placerade ovanför dörren.

Torrluftsanslutning

Sprängämnesförrådet utrustas med frostvakt och torrluftsanslutning. Dokumentation för drift och användning medföljer.

Låsning

Två omställbara nyckellås med oberoende låscyndrar med tre nycklar till vardera lås. Kodlås finns som tillval—vid denna lösning temperaturregleras utrymmet med frostvakt.

Lyftöglor och containerfästen

Sprängämnesförrådet är försedd med fästen för lyftöglor som kan monteras och demonteras och därmed gör sprängämnesförrådet möjligt att flyttas endast vid transport. Sprängämnesförrådet står på medar av 100x100 mm VKR-profiler runt om för stabil och robust bottenplatta. Insidan av sprängämnesförrådet är klädd i plåt och utsidan är betongyta.

Belysning

Sprängämnesförrådet är utrustat med invändig EX-klassad LED-belysning.

Integrerat separat förvaringsutrymme (tillval)


Som tillval finns en lösning med möjlighet att utrusta sprängämnesförrådet med integrerat separat förvaringsutrymme för tändmedel som uppfyller SS EN 1143-1 Grade V. Även denna dörr uppfyller krav enligt SS EN 1143-1 Grade V och uppfyller samma krav som dörren på kortsidan/framsidan. Det separata utrymmet är åtkomligt utifrån. Integrerat separat utrymme uppfyller krav enligt kravspecifikation och lösningen kan anpassas på förfrågan.

Mått och vikt


Sprängämnesförråd Grade V - Område B				
Modell	10 fot utan separat tändmedelsförvaring	10 fot med separat tändmedelsförvaring	20 fot utan separat tändmedelsförvaring	20 fot med separat tändmedelsförvaring
Utvändiga mått (mm)				
Höjd	2700	2700	2700	2700
Bredd	2600	2600	2600	2600
Längd*	3100	3100	6200	6200
Invändiga mått (mm)				
Höjd	2380	2380	2380	2380
Bredd	2340	2340	2340	2340
Längd	2830	2830	5900	5900
Volym (liter)	15760	15760	32858	32858
Golvyta (kvm)	6.6 kvm	6.6 kvm	13.8 kvm	13.8 kvm
Totalvikt (kg)	ca 11 700	ca 11 700	ca 18 900	ca 18 900
Godkänd förvaring (kg)	>500 kg	>500 kg	>1000 kg	>1000 kg
Innermått integrerat separat förvaringsutrymme (mm)				
Höjd		500		500
Bredd		500		500
Djup		500		500
Dagöppningsmått/innermått integrerat separat förvaringsutrymme (mm)				
Höjd		500		500
Bredd		500		500

*Låsbar kåpa över lås och handtag tillkommer om 60 mm

Låsbar kåpa över lås och vred/handtag.
Ingår i priset.



Fäste för demonterbara lyftöglor.
Fäste samt lyftöglor ingår i priset.



Förrådet är förberett för frostvakt och torrluftanslutning.
Ingår i priset.

Brandsläckare
6kg Pulver inklusive kåpa av slagfast plast, för utomhusbruk.
Ingår i priset.



Varningsdekal
Ingår i priset.



Förrådet är målat med offshore färg.
Förstärkt väderskyddat tak.
Ingår i priset.



Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles



Huvudkontor
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
311 68 SLÖINGE
Tel: 0346 – 260 260
Fax: 0346 – 260 222
info@robursafe.com

Försäljningskontor
Solna Business Park
Svetsarvägen 15 2tr
171 41 Solna
Tel: 08 – 745 72 11
www.robursafe.com

Försäljningskontor
Robur Safe A/S
Grini Næringspark 12
1361 ØSTERÅS, NORGE
Tel: 0047 67 16 66 00
Fax: 0047 67 16 66 01
info.no@robursafe.com