



ROBUR



Verdiskap - Lavvektskap ROBUR LW Grade II



Sikring

Skapet er testet og sertifisert etter EN 1143-1 og sertifisert av ECB·S.

Beskrivelse

Skapene har en lav vekt og er derfor enklere å plassere og er godkjent av NSM for konfidensiell oppbevaring.

Lås

Leveres standard med nøkkellås klasse A med 2 nøkler, men kan leveres med fritt ønsket lås

Forankring

Skaper er klargjort med gjennomføringer for bolting.

Alarmforbredelse

Skapet er klargjort for alarm med gjennomføring i ryggen. Om ønskelig kan denne kabelgjennomføring flyttes til et av hengslene.

Farge

RAL 9010 - hvit

Mål og vekt

Se neste side

Innredning

Se neste side


Mål og vekt

Verdiskap Robur LW Grade II							
Modell	40	50	80	500	900	1200	1500
Utvendige mål mm							
Høyde	525	600	900	600	1000	1300	1590
Bredde	500	500	500	600	600	600	600
Dybde *	495	495	495	565	565	565	565
Innvendige mål mm							
Høyde	425	500	800	500	900	1200	1490
Bredde	400	400	400	500	500	500	500
Dybde	330	330	330	400	400	400	400
Lysåpning							
Høyde	393	468	768	468	868	1168	1458
Bredde	384	384	384	384	484	484	484
Vekt	140	155	210	190	275	340	405
Volum	56	66	105	100	180	240	298
Standard innredning	1 hylle	1 hylle	2 hyller	1 hylle	2 hyller	2 hyller	3 hyller

* Utvendige mål - håndtaket øker dybden med 55mm.



Låsbar skuff



Låsbart fack

INNREDNINGSDETALJER




Extra hylla



Kombinationslås
S&G 8550 MP



Elektronisk kodlås



Hengemapperamme



Deponeringsinsats

Innredningsdetaljer	Høyde, mm
A. Hylle	-
B. Låsbart boksrom - lite	155
C. Låsbart boksrom - stort	355
D. Hengemapperamme	-
E. Deponeringsinsats	420
F. Låsbar skuff - liten	155
G. Låsbar skuff - stor	355

Med forbehold om endringer



Robur Safe AS
Grini Næringspark 12
1361 ØSTERÅS
Tel: 67 16 66 00
info@robursafe.no