



# ROBUR

1



## Sprängämnesförråd Grade III För utomhusbruk med tändmedelsrum och extra dörr



**För att optimera utrymmet för sprängmedel kan dörren till tändmedelsrum placeras på förrådets gavel. Skiljeväggen placeras enligt era önskemål.**

### Beskrivning

Roburs förråd för förvaring av vapen och sprängämne i Grade III består av vägg-, tak- och golvpaneler som svetsas samman. Förrådet anpassas för utomhusbruk och tillverkas med modern teknik som ger maximail invändigt utrymme. Dörrens öppningsbredd är 1250 mm vilket möjliggör intag och uttag av pallar med palltruck. Förrådet utrustas med tändmedelsrum med avskiljningsvägg i stålplåt och separat dörr med en öppningsbredd 750 alt. 900 mm för separation av tändmedel och sprängmedel. Brandsläckare med skyddskåpa placeras enligt önskemål. Varningsdekalerna på förrådets dörr. Låsbar skyddskåpa sitter monterad över lås och vred/handtag.

### Inbrottsskydd

Roburs förråd för förvaring av vapen och sprängämne i Grade III är certifierade av SBSC enligt Europeisk standard SS EN 1143-1/EN 1143-1.

### El- och larmsystem

Som standard är förrådet försett med 8 st. genomföringar med  $\varnothing$  18 mm, placerade ovanför dörren.

### Ventilation

Förrådet är förberett för torrluftsanslutning.

### Låsning

Två omställbara oberoende nyckellås med tre nycklar till vardera lås och dörr. Kodlås finns som tillval.

### Lyftöglor och containerfästen

Förrådet är försett med fästen för lyftöglor som enkelt kan monteras och demonteras och därmed gör förrådet möjligt att flyttas inom några minuter. Förrådet är även utrustat med containerfästen för förankring på lastbil.


### Belysning

Förrådet är försett med invändiga LED-belysningar.


# Mått och vikt

Förråd Grade III		
Modell	10 Fot	20 Fot
Utvändiga mått (mm)		
Höjd	2600	2600
Bredd	2400	2400
Djup *	3000	6100
Invändiga mått (mm)		
Höjd	2300	2300
Bredd	2250	2250
Djup	2850	5950
Volym (liter)	14 700 l	30 800 l
Golvyta (kvm)	6.4 kvm	13.4 kvm
Vikt (kg)	5650 kg	9380 kg


Låsbar kåpa över lås och vred/handtag.  
Ingår i priset.



Fäste för demonterbara lyftöglor.  
Fäste samt lyftöglor ingår i priset.



Förrådet är förberett för torrluftsanslutning.  
Ingår i priset.



Brandsläckare  
Ingår i priset.



Varningsdekal.  
Ingår i priset.



Förrådet är målat med offshore färg.  
Förstärkt väderskyddat tak.  
Ingår i priset.



Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles



**Huvudkontor**  
**Robur Safe AB**  
Lundbyvägen 8  
311 68 SLÖINGE  
Tel: 0346 – 260 260  
Fax: 0346 – 260 222  
info@robursafe.com

**Försäljningskontor**  
Solna Business Park  
Svetsarvägen 15 2tr  
171 41 SOLNA  
Tel: 08 – 745 72 11  
[www.robursafe.com](http://www.robursafe.com)

**Försäljningskontor**  
**Robur Safe A/S**  
Grini Næringspark 12  
1361 ØSTERÅS, NORGE  
Tel: 0047 67 16 66 00  
Fax: 0047 67 16 66 01  
info.no@robursafe.com