



Deponeringsskåp Grade (II)

Deponeringsskåpen passar för verksamheter med större kontanthantering, där personalen skall kunna deponera sedlar, kuvert och andra värdepapper tryggt och säkert utan att själva ha tillgång till deponeringen inuti skåpet.

Även med olåst deponeringstrumma kan man inte komma åt materialet i skåpet.



Lackeras med slagfast ljusgrå, RAL 9010.



Standardutrustade med ett omställbart nyckellås.
Elektroniskt kombinationslås på särskild beställning.
Låsning av trumman görs med ett cylinderlås.



Förberedda för fastbultning. (2st * M16 förankringsbultar medföljer).
Skåp under 1000 kg bör förankras.



Skåpen är konstruerade enligt EN 1143-1 med en kompletterande deponeringstrumma.

MÅTT OCH VIKT

	II 55	II 70	II 100
Utvändiga mått H * B * D* mm	770 * 480 * 480	920 * 480 * 480	1220 * 510 * 480
Invändiga mått H * B * D mm	390 * 360 * 300	540 * 360 * 300	840 * 390 * 300
Deponeringsutrymme H * B * D mm	55 * 225 * 150	55 * 225 * 150	55 * 225 * 150
Vikt kg	350	400	450
Volym liter	42	58	98

* Utvändigt djup - Ratten (handtaget) ökar det utvändiga djupet med 55 mm.



II 55

II 70

II 100

TILLVAL

Deponeringstrumman kan placeras i ryggen på skåpet

Ändringar i konstruktion och utrustning förbehålls



Huvudkontor:
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
311 68, Slöinge

Säljkontor:
Enebybergsvägen 8
182 36, Danderyd

☎ 0346 260 260
✉ info@robursafe.com
🌐 www.robursafe.com