



Gjutna Serversäkerhetsskåp

Lämpliga för inbrottsskyddande förvaring av servrar, arbetsstationer etc.



Ljusgrå strukturlack i kulör RAL 9002.



Standardutrustade med ett omställbart nyckellås.
Kombinationslås eller elektroniskt kombinationslås på särskild beställning.



Standardinredningen är 1-2 fläktar och ett 19" rack. Tillval som låsbart fack och invändigdörr är möjliga.



Skåpen är förberedda för larm med en genomföring i ryggen.



Förberedda för fastbultning. (Bultar ingår inte).
Skåp under 1000kg bör förankras.



Konstruerade enligt EN 1143-1 Grade I.

MÅTT OCH VIKT

	800/1	800/2	1700/1	1700/2
Utvändiga mått H * B * D mm	1013 * 785 * 921	1013 * 785 * 1373	1913 * 785 * 921	1913 * 785 * 1373
Invändiga mått H * B * D mm	800 * 645 * 712	800 * 645 * 1100	1700 * 645 * 712	1700 * 645 * 1100
Vikt kg	465	585	950	1200
Volym liter	367	568	781	1206
Antal dörrar	En dörr	Två dörrar	En dörr	Två dörrar
Antal fläktar	En fläkt	Två fläktar	En fläkt	Två fläktar

* Utvändigt djup - Ratten (handtaget) ökar det utvändiga djupet med 55 mm.



800/1



800/2



1700/1



1700/2

Ändringar i konstruktion och utrustning förbehålls



Huvudkontor:
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
311 68, Slöinge

Säljkontor:
Solna Business Park
Svetsarvägen 15 2tr
171 41, Solna

☎ 0346 260 260
✉ info@robursafe.com
🌐 www.robursafe.com