



Stöldskyddsskåp S2 – LFS 60

Enligt EN 14450 & EN 15659

Kraftiga skåp som är lämpliga för att skydda dokument och värdesaker mot brand och stöld. Kraftiga låskolvar och borrarstärkt lås. Dörrarna låses automatiskt när de stängs.



Elegant utförande i slagfast, pärlvit strukturlack, RAL 9010.



Standardutrustade med ett nyckellås.
Elektroniskt kombinationslås på särskild beställning.



Standardinredning är 2 till 4 hyllor. Flera tillval är möjliga.



Förberedda för fastbultning. (2st * M16 förankringsbultar medföljer).
Skåp under 1000kg bör förankras.



Brandskyddscertifierade av ECB•S enligt EN 15659 nivå LFS 60 minuter.



Stöldskyddscertifierade av ECB•S enligt EN 14450 klass S2.

MÅTT OCH VIKT

	S2-1200-2/60	S2-1950-2/60	S2-1950-2W/60
Utvändiga mått H * B * D mm	1200 * 1250 * 585	1950 * 940 * 585	1950 * 1250 * 585
Invändiga mått H * B * D mm	1030 * 1110 * 390	1760 * 801 * 392	1785 * 1110 * 390
Vikt kg	440	558	650
Volym liter	445	535	773
Standardutrustning	2 hyllor	4 hyllor	4 hyllor



S2-1200-2/60



S2-1950-2/60



S2-1950-2W/60

TILLVAL



Robur Pin 1600*



Låsbart fack 155 mm
Nyckellåset kan bytas mot
Robur Pin 1600*



Elektroniskt kombinationslås
M-Locks EM2020



Justerbar hylla

Ändringar i konstruktion och utrustning förbehålls



Huvudkontor:
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
311 68, Slöinge

Säljkontor:
Enebybergsvägen 8
182 36, Danderyd

☎ 0346 260 260
✉ info@robursafe.com
🌐 www.robursafe.com