



Serversäkerhetsskåp RSKS

Enligt SSF 3492

Lämpliga för inbrottskyddande förvaring av servrar, arbetsstationer etc.



Ljusgrå strukturlack, RAL 9002.



Standardutrustade med ett omställbart nyckellås.
Kombinationslås eller elektroniskt kombinationslås på särskild beställning.



Standardutrustade med ett termostatstyrt fläktsystem och ett 6-vägs grenuttag.
Flera tillval är möjliga.



Skåpen är förberedda för larm med en genomföring i ryggen.



Förberedda för fastbultning. (Bultar ingår inte).
Skåp under 150kg bör förankras.



Stöldskyddscertifierade av SBSC enligt SSF 3492.

MÅTT OCH VIKT

	RSKS 840	RSKS 1200	RSKS 1200/2	RSKS 1600
Utvändiga mått H * B * D* mm	840 * 630 * 885	1200 * 750 * 900	1200 * 750 * 1116	1600 * 750 * 900
Invändiga mått H* * B * D mm	610 * 530 * 800	1005 * 635 * 815	1005 * 635 * 978	1405 * 635 * 815
Vikt kg	235	270	345	325
Volym liter	320	690	860	960
Antal enheter (19" rack)	9U	19U	19U	28U
Antal dörrar	En dörr	En dörr	Två dörrar	En dörr

* Utvändigt djup - Ratten (handtaget) ökar det utvändiga djupet med 55 mm.



	RSKS 1600/2	RSKS 1900	RSKS 1900/2	RSKS 2000
Utvändiga mått H * B * D* mm	1600 * 750 * 1116	1900 * 750 * 900	1900 * 750 * 1116	2000 * 870 * 1100
Invändiga mått H* * B * D mm	1405 * 635 * 978	1705 * 635 * 815	1705 * 635 * 978	1950 * 1150 * 85
Vikt kg	415	360	470	470
Volym liter	1190	1160	1440	1440
Antal enheter (19" rack)	28U	34U	34U	36U
Antal dörrar	Två dörrar	En dörr	Två dörrar	En dörr

* Utvändigt djup - Ratten (handtaget) ökar det utvändiga djupet med 55 mm.

TILLVAL



Ventilerad utdragbar hylla



Ventilerad flyttbar hylla




6-vägs grenuttag



19" rack med 4 stolpar



19" rack med 2 stolpar



Fläktmodul med 4 fläktar



Ändringar i konstruktion och utrustning förbehålls



Huvudkontor:
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
311 68, Slöinge

Säljkontor:
Enebybergsvägen 8
182 36, Danderyd

☎ 0346 260 260
✉ info@robursafe.com
🌐 www.robursafe.com