



Värdeskåp LW Grade 0 Enligt EN 1143-1

Värdeskåpen passar för förvaring av värdefulla ägodelar och dokument mot inbrott och stöld. LW står för "Low Weight", vilket innebär att de väger mindre än motsvarande värdeskåp och är framtagna för att möta behov där låg vikt är avgörande.



Elegant utförande i slagfast, pärlvit strukturlack, RAL 9010.



Standardutrustade med ett nyckellås.
Kombinationslås eller elektroniskt kombinationslås på särskild beställning.



Förberedda för fastbultning. (1 * M12 förankringsbult medföljer).
Skåp under 1000kg skall förankras.



Skåpen är förberedda för larm med en genomföring i ryggen.



Stöldskyddscertifierade av ECB·S enligt europeisk standard EN 1143-1.

MÅTT OCH VIKT

	LW 0-40	LW 0-50	LW 0-80
Utvändiga mått H * B * D* mm	475 * 450 * 445	550 * 450 * 445	850 * 450 * 445
Invändiga mått H * B * D mm	425 * 400 * 330	500 * 400 * 330	800 * 400 * 330
Vikt kg	65	71	100
Volym liter	56	66	105
Standardutrustning	1 hylla	1 hylla	2 hyllor


* Utvändigt djup - Ratten (handtaget) ökar det utvändiga djupet med 55 mm.



	LW 0-500	LW 0-900	LW 0-1200	LW 0-1500
Utvändiga mått H * B * D* mm	550 * 550 * 515	950 * 550 * 515	1250 * 550 * 515	1540 * 550 * 515
Invändiga mått H * B * D mm	500 * 500 * 400	900 * 500 * 400	1200 * 500 * 400	1490 * 500 * 400
Vikt kg	87	134	166	200
Volym liter	100	180	240	298
Standardutrustning	1 hylla	2 hyllor	2 hyllor	3 hyllor

* Utvändigt djup - Ratten (handtaget) ökar det utvändiga djupet med 55 mm.

TILLVAL



Utdragbar hylla



Justerbar hylla



Utdragbar hängmappsram



Låsbart fack 155mm - 1 dörr
Nyckellåset kan bytas mot *Robur Pin 1600



Låsbart fack 155mm - 2 dörrar
Nyckellåsen kan bytas mot *Robur Pin 1600



Låsbart fack 155mm - 3 dörrar
Nyckellåsen kan bytas mot *Robur Pin 1600



Låsbart fack 355mm - 1 dörr
Nyckellåset kan bytas mot *Robur Pin 1600



Låsbart fack 355mm - 2 dörrar
Nyckellåsen kan bytas mot *Robur Pin 1600



Låsbar låda



Larmpaket



**Elektroniskt kombinationslås
Insys combilock 200 simplex



Deponeringsinsats



*Robur Pin 1600

** Andra låsalternativ är möjliga.

Ändringar i konstruktion och utrustning förbehålls



Huvudkontor:
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
311 68, Slöinge

Säljkontor:
Solna Business Park
Svetsarvägen 15 2tr
171 41, Solna

☎ 0346 260 260
✉ info@robursafe.com
🌐 www.robursafe.com