



Deponeringsskåp Grade IV Enligt EN 1143-2

Deponeringsskåpen passar utmärkt för verksamheter med större kontanthantering, där personalen skall kunna deponera sedlar, kuvert och andra värdepapper tryggt och säkert utan att själva ha tillgång till deponeringen inuti skåpet. Även med olåst deponeringslåda kan man inte komma åt materialet i skåpet.



Lackeras med slagfast, pärlvit strukturlack, RAL 9010.



Standardutrustade med tre omställbara nyckellås, två på dörren och ett på deponeringslådan. Elektroniska kombinationslås på särskild beställning.



Tillval som en låda på sidan eller baksidan av deponeringsskåpen är möjliga.



Förberedda för fastbultning. (Bultar ingår inte).
Skåp under 1000kg bör förankras.



Stöldskyddscertifierade av ECB·S enligt EN 1143-2.

MÅTT OCH VIKT

	IV 500	IV 900	IV 1200
Utvändiga mått H * B * D* mm	880 * 690 * 730	1280 * 690 * 730	1580 * 690 * 730
Invändiga mått H * B * D mm	330 * 500 * 400	730 * 500 * 400	1030 * 500 * 400
Deponeringsutrymme H * B * D mm	100 * 270 * 190	100 * 270 * 190	100 * 270 * 190
Vikt kg	900	1160	1400
Volym liter	66	146	206
Standardutrustning	—	1 hylla	1 hylla

* Utvändigt djup - Ratten (handtaget) ökar det utvändiga djupet med 55 mm.



IV 500



IV 900



IV 1200

TILLVAL

- Deponeringstrumman placerad på baksidan av skåpet
- Utkast 125 mm genom vägg, inkl. deponeringstrumma
- Utkast och deponeringstrumman på sidan av kassaskåpet

Ändringar i konstruktion och utrustning förbehålls



Huvudkontor:
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
311 68, Slöinge

Säljkontor:
Enebybergsvägen 8
182 36, Danderyd

☎ 0346 260 260
✉ info@robursafe.com
🌐 www.robursafe.com