



Tempestskåp

Level A / Grade I

Används för att skydda kritisk IT-utrustning mot elektronisk avlyssning, EMP/EMI samt hindra obehörig tillgång till information och hårdvara.

Tempestenheten är godkänd som fristående men är placerad i ett värdeskåp enligt säkerhetsstandard ECB•S R16 Grade I.

ECB•S R16 är passerad på EN 1143-1 men till skillnad mot EN 1143-1 tillåter ECB•S R16 ventilation för servrar.

Tempestenheten är en Faradays bur som har uppnått Tempest level A. dvs. den högsta Natoklassen och benämns även som " Full".

Level A är den gällande klassen för miljöer och utrustning i vilka en direkt avlyssning inte är möjlig så nära som 1 meter från Tempestenheten. Denna klass krävs för utrustning som används inom NATO Zon 0.



Lackeras med en miljövänlig pulverlack ljusgrå strukturlack i kulör RAL 7035.



Standardutrustade med två elektroniska kombinationslås, ett Combilock Simplex och ett EloStarMaster 300B SP. Alternativa lås på särskild beställning.

Standardinredningen är:

- Honey comb-filter med dubbla in- och utlopp för ventilation.
- 3 axialfläktar med programmerbar termostatsstyrning. 178m³/h per fläkt. Max ljud 48dB, 240VAC.
- EMC-filter för nätspänningen som går in och ur Tempestenheten.
- Filter för optisk fiber.
- 6-vägs grenuttag.
- 19"- rack i Tempestenheten.



Förberedda för fastbultning i golv.



Alla Tempestenheter uppfyller kraven enligt Tempeststandarer: Nato SDIP-27/1 level A (100dB / 30MHz - 10GHz / 1m), Europeisk standard EN 50147 och NSA94-106. Modell 1180/1070 och 1180/1500 är certifierade av ECB•S enligt ECB•S R16. ECB•S R16 är baserad på EN 1143-1.

MÅTT OCH VIKT

	1180/1070	1180/1500	1915/1070	1915/1500
Utvändiga mått H * B * D* mm	1180 * 755 * 1070	1180 * 755 * 1500	1915 * 755 * 1070	1915 * 755 * 1500
Invändiga mått H * B * D mm	576 * 500 * 750	576 * 500 * 1180	1311 * 500 * 750	1311 * 500 * 1180
Vikt kg	470	610	770	1020
Antal enheter (19" rack)	12U	12U	28U	28U

* Utvändigt djup - Ratten (handtaget) ökar det utvändiga djupet med 55 mm.



1180/1070



1180/1500



1915/1070



1915/1500

TILLVAL



Omvandlare mellan optisk fiber
och LAN



10-vägs grenuttag

Ändringar i konstruktion och utrustning förbehålls



Huvudkontor:
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
311 68, Slöinge

Säljkontor:
Solna Business Park
Svetsarvägen 15 2tr
171 41, Solna

☎ 0346 260 260
✉ info@robursafe.com
🌐 www.robursafe.com