



Sprängskåp Grade III SP

För förvaring av sprängmedel

Anpassade för utomhusbruk med tätnings- och avrinningslister som motverkar fukt inne i skåpen, låsbar kåpa på dörren som skyddar låset. Utrustade med 2 st lyftöglor på ovasidan av skåpet för enkel transport mellan arbetsplatser.

Roburs sprängskåp Grade III SP är förberedda med jordanslutningar för anslutning av åskskydd. Friliggande förråd för förvaring av mer än 500 kg explosiva varor ska ha skydd mot åska.



Förberedda för placering utomhus och är rostkyddsmålade samt utrustade med avrinningslister.



Standardutrustade med ett omställbart nyckellås.



Standardinredning är en brandsläckare och ett väderskydd över handtag och lås.



Förberedda för fastbultning i golv (2 * M16 förankringsbultar medföljer). Skåp under 1000kg bör förankras.



Brandskyddscertifierade av SBSC enligt NT Fire 017 – 60P alternativt brandskydd i nivå med EI60.



Stöldskyddscertifierade av ECB·S enligt Europeisk standard SS-EN 1143-1/EN 1143-1.

MÅTT OCH VIKT

	III 900SP	III 1500SP	III 1700SP
Utvändiga mått H * B * D** mm	1290 * 660 * 728	1890 * 660 * 728	2090 * 1020 * 1628
Invändiga mått H * B * D mm	900 * 500 * 400	1500 * 500 * 400	1700 * 860 * 1300
Vikt kg	815	1175	2950
Volym liter	180	300	1900
Standardutrustning	2 hyllor	3 hyllor	—
Brandskydd	NT Fire 017 - 60P	NT Fire 017 - 60P	EI60

* Utvändig höjd - inkl. sockel 100mm.



1. Förstärkt, väderskyddat tak.
2. Kraftiga byglar för enklare lyft.
3. Väderskydd över handtag och lås.
4. Pulversläckare med skyddskåpa.
5. Jordanslutningar i alla fyra hörn.

Ändringar i konstruktion och utrustning förbehålls



Huvudkontor:
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
311 68, Slöinge

Säljkontor:
Solna Business Park
Svetsarvägen 15 2tr
171 41, Solna

☎ 0346 260 260

✉ info@robursafe.com

🌐 www.robursafe.com