



# Värdeskåp Grade I

## Enligt EN 1143-1 & EN 15659 – LFS 30

Lämpliga för att skydda dokument och värdesaker mot brand och stöld.  
Skåpen är riktade mot privata hem och verksamheter med mindre skyddsbehov.



Elegant utförande i slagfast, pärlvit strukturlack, RAL 9010.



Standardutrustade med ett omställbart nyckellås.  
Elektroniskt kombinationslås på särskild beställning.



Standardinredning är en hylla.



Förberedda för fastbultning i golv (1 \* M12 förankringsbultar medföljer).  
Skåp under 1000kg skall förankras.



Brandskyddscertifierade av ECB•S enligt EN 15659 nivå LFS 30 minuter.



Stöldskyddscertifierade av ECB•S enligt EN 1143-1.

## MÅTT OCH VIKT

|                                       | I-340           | I-440           |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Utvändiga mått</b><br>H * B * D mm | 340 * 500 * 345 | 440 * 500 * 432 |
| <b>Invändiga mått</b><br>H * B * D mm | 262 * 424 * 216 | 362 * 424 * 302 |
| <b>Vikt</b><br>kg                     | 93              | 119             |
| <b>Volym</b><br>liter                 | 24              | 46              |
| <b>Standardutrustning</b>             | 1 hylla         | 1 hylla         |

\* Ratten (handtaget) ökar det utvändiga djupet med 55 mm.



I-340



I-440

## TILLVAL



Elektroniskt kombinationslås  
PS 610

Ändringar i konstruktion och utrustning förbehålls



**Huvudkontor:**  
Robur Safe AB  
Lundbyvägen 8  
311 68, Slöinge

**Säljkontor:**  
Enebybergsvägen 8  
182 36, Danderyd

☎ 0346 260 260  
✉ [info@robursafe.com](mailto:info@robursafe.com)  
🌐 [www.robursafe.com](http://www.robursafe.com)