



Bankfack BF4

Dubbelbredd

Robur har tillverkat och installerat flera miljoner bankfack runt om i världen. BF4 tillverkas i vår produktionsenhet i Sverige med högsta tänkbara säkerhet och en tidlös design. Bankfacksluckorna tillverkas i natureloxerad aluminium vilket ger ett tidsbeständigt utseende.



Bankfacksluckorna tillverkas i natureloxerad aluminium. Sidorna (täckplåten), taket och botten (sockeln) är gjorda i stålplåt och lackeras grafitgråa. Stommen är i aluzinkbelagd stålplåt.



Standardutrustade med dubbla låssystem. Ett mekaniskt kundlås och ett elektroniskt kontrollås.



Bankfackställningarna har tre olika höjder: 1830, 2030 och 2230 mm. Standard fackhöjd är 300, 325, 425 och 500 mm.



Facken kan kombineras enligt önskan inom det fria utrymmet för fack mellan tak och sockel. På efterföljande sida beskrivs vår standard fackkombinationer, som är framtagna i enlighet med marknadens krav.



Konstruerade enligt norm SSF 1048-2.

1830

Total höjd: 1830 mm, Sockel: 37 mm, För fack: 1725 mm, Fackbredd: 160 mm, Fackdjup: 490 mm, Vikt: 90 kg

	BF4 01-1830 DW
Fackhöjd Antal * H mm	4 * 325 1 * 425
Antal fack	5

2030

Total höjd: 2030 mm, Sockel: 37 mm, För fack: 1925 mm, Fackbredd: 160 mm, Fackdjup: 490 mm, Vikt: 100 kg

	BF4 01-2030 DW
Fackhöjd Antal * H mm	1 * 300 5 * 325
Antal fack	6

2230


Total höjd: 2230 mm, Sockel: 37mm, För fack: 2125 mm, Fackbredd: 160 mm, Fackdjup: 490 mm, Vikt: 100 kg

	BF4 01-2230 DW
Fackhöjd Antal * H mm	5 * 325 1 * 500
Antal fack	6

TILLVAL



Insatslådor i wellpapp



Stål insatslådor

Ändringar i konstruktion och utrustning förbehålls



Huvudkontor:
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
311 68, Slöinge

Säljkontor:
Enebybergsvägen 8
182 36, Danderyd

☎ 0346 260 260
✉ info@robursafe.com
🌐 www.robursafe.com