



Bankfack BF4

Halvbredd

Robur har tillverkat och installerat flera miljoner bankfack runt om i världen. BF4 tillverkas i vår produktionsenhet i Sverige med högsta tänkbara säkerhet och med en tidlös design. Bankfacksluckorna tillverkas i natureloxerad aluminium vilket ger ett tidsbeständigt utseende.



Bankfacksluckorna tillverkas i natureloxerad aluminium. Sidorna (täckplåten), taket och botten (sockeln) är gjorda i stålplåt och lackeras grafitgråa. Stommen är i aluzinkbelagd stålplåt.



Standardutrustade med dubbla låssystem. Ett mekaniskt kundlås och ett elektroniskt kontrollås.



Bankfackställningarna har tre olika höjder: 1830, 2030 och 2230 mm. Standard fackhöjd är 50, 75, 100, 125, 150 och 175 mm. Till samtliga storlekar medföljer insatslådor i wellpapp. Som tillval kan insatslådorna beställas i stål.



Facken kan kombineras enligt önskan inom det fria utrymmet för fack mellan tak och sockel med modul 25 mm. På efterföljande sidor beskrivs vår standard fackkombinationer, som är framtagna i enlighet med marknadens krav.



Konstruerade enligt norm SSF 1048-2.

1830

Total höjd: 1830 mm, Sockel: 37 mm, För fack: 1725 mm, Fackbredd: 160 mm, Fackdjup: 490 mm, Vikt: 90 kg

	A	B	C	D
Fackhöjd Antal * H mm	33 * 50 1 * 75	24 * 50 7 * 75	15 * 50 13 * 75	9 * 50 17 * 75
Antal fack	34	31	28	26
	E	F	G	H
Fackhöjd Antal * H mm	22 * 50 5 * 75 2 * 125	19 * 50 7 * 75 2 * 125	11 * 50 9 * 75 4 * 125	8 * 50 8 * 75 3 * 125 2 * 175
Antal fack	29	28	24	21

2030

Total höjd: 2030 mm, Sockel: 37 mm, För fack: 1925 mm, Fackbredd: 160 mm, Fackdjup: 490 mm, Vikt: 100 kg

	A	B	C	D
Fackhöjd Antal * H mm	37 * 50 1 * 75	28 * 50 7 * 75	19 * 50 13 * 75	7 * 50 21 * 75
Antal fack	38	35	32	28
	E	F	G	H
Fackhöjd Antal * H mm	22 * 50 6 * 75 3 * 125	16 * 50 10 * 75 3 * 125	11 * 50 10 * 75 5 * 125	7 * 50 12 * 75 4 * 125 1 * 175
Antal fack	31	29	26	24

2230

Total höjd: 2230 mm, Sockel: 37 mm, För fack: 2125 mm, Fackbredd: 160 mm, Fackdjup: 490 mm, Vikt: 100 kg


	A	B	C	D
Fackhöjd Antal * H mm	41 * 50 1 * 75	32 * 50 7 * 75	20 * 50 15 * 75	5 * 50 25 * 75
Antal fack	42	39	35	30
	E	F	G	H
Fackhöjd Antal * H mm	26 * 50 6 * 75 3 * 125	16 * 50 11 * 75 4 * 125	3 * 50 5 * 75 10 * 125 2 * 175	9 * 75 1 * 100 9 * 150
Antal fack	35	31	20	19

INSATSLÅDOR - MÅTTUPPGIFTER

Fackhöjd	50 mm	75 mm	100 mm	125 mm	150 mm	175 mm
Invändiga mått H * B * D mm	40 * 100 * 430	65 * 100 * 430	90 * 100 * 430	115 * 100 * 430	140 * 100 * 430	165 * 100 * 430



TILLVAL



Stål insatslådor

Ändringar i konstruktion och utrustning förbehålls



Huvudkontor:
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
311 68, Slöinge

Säljkontor:
Enebybergsvägen 8
182 36, Danderyd

☎ 0346 260 260
✉ info@robursafe.com
🌐 www.robursafe.com