



Sprängämneskista Grade V

För förvaring av sprängmedel

Sprängämneskista Grade V är anpassad för utomhusbruk med tätnings- och avrinningslister som motverkar fukt inne i skåpet.

Kistan är förberedd med jordanslutningar för anslutning av åskskydd. Enligt lag ska friliggande förråd för förvaring av mer än 500 kg explosiva varor ha skydd mot åska.



Förberedd för placering utomhus och är rostskyddsmålad. Standard förberedd för frostvakt och torrluftsanslutning också.



Standardutrustad med två omställbara nyckellås.



Standardutrustad med brandsläckare, väderskydd över handtag och lås, lyftöglor, Varningsskyltar, invändig IP67-klassad LED-belysning och tre flyttbara hyllplan.



Förberedd för fastbultning. (2 * M16 förankringsbultar medföljer).



Brandskyddad enligt EI60.



Stöldskyddscertifierad av ECB·S enligt europeisk standard SS-EN 1143-1/EN 1143-1.

MÅTT OCH VIKT

	V 1300
Utvändiga mått H * B * D** mm	1542 * 890 * 1090
Invändiga mått H * B * D mm	1300 * 700 * 700
Vikt kg	2150
Standardutrustning	3 flyttbara hyllplan

* Låsbar kåpa över lås och handtag tillkommer om 60 mm



Ändringar i konstruktion och utrustning förbehålls



Huvudkontor:
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
311 68, Slöinge

Säljkontor:
Solna Business Park
Svetsarvägen 15 2tr
171 41, Solna

☎ 0346 260 260
✉ info@robursafe.com
🌐 www.robursafe.com