



Valvdörr RVD

Grade I

Dörren kan levereras för ingjutning eller insvetsning till ett valv beroende på förutsättningarna.



Valvdörren i Grade I är grundmålad.



Standardutrustad med ett omställbart nyckellås. Elektroniskt kombinationslås och/eller ett extra lås på särskild beställning. På särskild order kan dörren försees med speciellt regelverk för nödöppning (in- eller utsida). Ett nödöppningslås per monterat lås.



Försedd som standard med larmkablage mellan dörr och karm via ett av gångjärnen. En dörrstoppsållare levereras med dörren som standard. Dörren är förberedd för installation av en grinddörr som standard.




Brandskyddad enligt EI90.




Certifierad för inbrottsskydd av SBSC enligt europeisk standard EN 1143-1

MÅTT OCH VIKT

	RVD Grade I
Standard dagöppningsmått H * B mm	2000 * 900
Karm	Karmen är anpassad för 150mm vägg tjocklek.
Vikt kg	420



HÄNGNING AV VALVDÖRR OCH VÄRDEVALVGRIND



Ändringar i konstruktion och utrustning förbehålls



Huvudkontor:
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
311 68, Slöinge

Säljkontor:
Solna Business Park
Svetsarvägen 15 2tr
171 41, Solna

☎ 0346 260 260
✉ info@robursafe.com
🌐 www.robursafe.com