



Bankfack BF4 Standardbredd

Robur har tillverkat och installerat flera miljoner bankfack runt om i världen. BF4 tillverkas i vår produktionsenhet i Sverige med högsta tänkbara säkerhet och en tidlös design. Bankfacksluckorna tillverkas i natureloxerad aluminium vilket ger ett tidsbeständigt utseende.



Bankfacksluckorna tillverkas i natureloxerad aluminium. Sidorna (täckplåten), taket och botten (sockeln) är gjorda i stålplåt och lackeras grafitgråa. Stommen är i aluzinkbelagd stålplåt.



Standardutrustade med dubbla låssystem. Ett mekaniskt kundlås och ett elektroniskt kontrollås. Högst upp i varje ställning finns ett 75mm högt servicefack.



Bankfackställningarna har tre olika höjder: 1830, 2030 och 2230 mm. Standard fackhöjd är 50, 75, 125, 175 och 300 mm. Till samtliga storlekar medföljer insatslådor i wellpapp. Som tillval kan insatslådorna beställas i stål.



Facken kan kombineras enligt önskan inom det fria utrymmet för fack mellan tak och sockel med en modul-höjd på 25 mm. På efterföljande sidor beskrivs vår standard fackkombinationer, som är framtagna i enlighet med marknadens krav.



Certifierade av SBSC enligt norm SSF 1048-2.

1830

Total höjd: 1830 mm, Sockel: 37 mm, För fack: 1650 mm, Fackbredd: 320 mm, Fackdjup: 490 mm, Vikt: 90 kg

	01	02	03	04	05
Fackhöjd Antal * H mm	33 * 50	24 * 50 6 * 75	15 * 50 12 * 75	9 * 50 16 * 75	22 * 50 4 * 75 2 * 125
Antal fack	33	30	27	25	28
	06	07	08	09	10
Fackhöjd Antal * H mm	19 * 50 6 * 75 2 * 125	11 * 50 8 * 75 4 * 125	8 * 50 7 * 75 3 * 125 2 * 175	16 * 50 5 * 75 1 * 175 1 * 300	12 * 50 2 * 75 2 * 125 2 * 175 1 * 300
Antal fack	27	23	20	23	19
	11	12	13	14	15
Fackhöjd Antal * H mm	6 * 50 5 * 75 5 * 125 2 * 175	2 * 50 2 * 125 4 * 175 2 * 300	2 * 50 1 * 125 3 * 175 3 * 300	2 * 50 2 * 175 4 * 300	2 * 75 5 * 300
Antal fack	18	10	9	8	7

2030

Total höjd: 2030 mm, Sockel: 37 mm, För fack: 1850 mm, Fackbredd: 320 mm, Fackdjup: 490 mm, Vikt: 100 kg

	01	02	03	04	05
Fackhöjd Antal * H mm	37 * 50	28 * 50 6 * 75	19 * 50 12 * 75	7 * 50 20 * 75	22 * 50 5 * 75 3 * 125
Antal fack	37	34	31	27	30
	06	07	08	09	10
Fackhöjd Antal * H mm	16 * 50 9 * 75 3 * 125	11 * 50 9 * 75 5 * 125	7 * 50 11 * 75 4 * 125 1 * 175	4 * 50 4 * 75 8 * 125 2 * 175	16 * 50 2 * 75 2 * 125 2 * 175 1 * 300
Antal fack	28	25	23	18	23
	11	12	13	14	15
Fackhöjd Antal * H mm	7 * 50 4 * 75 3 * 125 3 * 175 1 * 300	4 * 50 10 * 75 2 * 125 2 * 175 1 * 300	5 * 50 3 * 75 1 * 125 2 * 175 3 * 300	1 * 125 3 * 175 4 * 300	2 * 175 5 * 300
Antal fack	18	19	14	8	7

2230

Total höjd: 2230 mm, Sockel: 37 mm, För fack: 2050 mm, Fackbredd: 320 mm, Fackdjup: 490 mm, Vikt: 110kg

	01	02	03	04	05
Fackhöjd Antal * H mm	41 * 50	32 * 50 6 * 75	20 * 50 14 * 75	5 * 50 24 * 75	26 * 50 5 * 75 3 * 125
Antal fack	41	38	34	29	34
	06	07	08	09	10
Fackhöjd Antal * H mm	16 * 50 10 * 75 4 * 125	15 * 50 9 * 75 5 * 125	5 * 50 14 * 75 6 * 125	3 * 50 4 * 75 10 * 125 2 * 175	19 * 50 5 * 75 2 * 125 1 * 175 1 * 300
Antal fack	30	29	25	19	28
	11	12	13	14	15
Fackhöjd Antal * H mm	11 * 50 4 * 75 3 * 125 3 * 175 1 * 300	11 * 50 8 * 75 2 * 125 2 * 175 1 * 300	8 * 50 6 * 75 2 * 125 2 * 175 2 * 300	5 * 50 4 * 75 3 * 125 3 * 175 2 * 300	1 * 75 1 * 125 2 * 175 5 * 300
Antal fack	22	24	20	17	9

INSATSLÅDOR - MÅTTUPPGIFTER

Fackhöjd	50 mm	75 mm	125 mm	175 mm	300 mm
Invändiga mått H * B * D mm	40 * 250 * 430	65 * 250 * 430	115 * 250 * 430	165 * 250 * 430	290 * 250 * 430



TILLVAL



Stål insatslådor

Ändringar i konstruktion och utrustning förbehålls



Huvudkontor:
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
311 68, Slöinge

Säljkontor:
Enebybergsvägen 8
182 36, Danderyd

☎ 0346 260 260
✉ info@robursafe.com
🌐 www.robursafe.com