

Robur Safe | Tempest

EN 1143-1 Grade I | ECB·S Sertifikat
NSA 94-106 testet Tempest (-100 dB 30MHz-10GHz)



Beskrivelse

Tempest Safe egnet for Tempest installasjoner

- Solid barriere mellom dør skap (EMC-tetninger)
- Honey comb filter for ventilasjon, doble inn- og utløp.
- 3 axialvifter med programmerbar termostatstyring
- Vifte data 220-240VAC, 50/60Hz, 20/19WATT, 43/48dB(A), 432m³ - 534m³/h
- Filter for all kabling som går inn og ut i den indre enheten (LAN, nett etc)
- Elektromagnetisk beskyttede innganger.
- 6- veis grenuttak plassert i Tempestenheten
- 19" rack
- Hull for forankring i gulv

Lås

1stk EloStarMaster 300B SP (el. kombinasjonslås) +
1stk Combilock Simplex (elektronisk kodelås).

Alternativt:

S&G 8550 (mek.komb.lås istedet for ElostarMaster)
FAS nøkkellås (istedet for elektronsik kodelås)

Mål og kapasitet:

4-fire størrelser
Se tabell på neste side

Farge: Lys grå, RAL 7035



Utvendig mål(mm)			Innv. mål T-Unit(mm)			Vekt	Ant.U	Art.no
Høyde	Bredde	Dybde	Høyde	Bredde	Dybde			
1180	755	1070	630	500	750	450kg	14	716981
1915	755	1070	1350	500	750	750g	30	716978
1180	755	1500	495	500	1180	590kg	11	716979
1915	755	1500	1350	500	1180	1000kg	30	716980

Med forbehold om endringer



Robur Safe A/S

Nesbruveien 75
1394 Nesbru
Tel: 67 16 66 00
info@robursafe.no
www.robursafe.no