



Stöldskyddsskåp S2 – LFS 60

Enligt EN 14450 & EN 15659

Kraftiga skåp som är lämpliga för att skydda dokument och värdesaker mot brand och stöld. Skåpen är riktade mot privata hem och verksamheter med mindre skyddsbehov. Kraftiga låskolvar och borrhärdade lås. Dörren låses automatiskt när den stängs.



RAL 7016 grå.



Standardutrustade med ett nyckellås.
Elektroniskt kombinationslås på särskild beställning.



Standardinredning är 1 till 3 hyllor. Flera tillval är möjliga.



Förberedda för fastbultning med 2 förankringsbultar i botten



Brandskyddscertifierade av ECB•S enligt EN 15659 nivå LFS 60 (60 min brandskydd för papper)



Stöldskyddscertifierade av ECB•S enligt EN 14450 klass S2.

MÅTT OCH VIKT

	S2-350/60	S2-500/60	S2-650/60	S2-800/60	S2-1000/60
Utvändiga mått H * B * D mm	350 * 440 * 420	500 * 440 * 420	650 * 440 * 420	800 * 440 * 420	1000 * 440 * 420
Invändiga mått H * B * D mm	240 * 330 * 295	390 * 330 * 295	540 * 330 * 295	690 * 330 * 295	890 * 330 * 295
Vikt kg	54	69	87	104	126
Volym liter	23	38	53	67	87
Antal hyllor	1	1	2	2	3



S2-350/60



S2-500/60



S2-650/60



S2-800/60



S2-1000/60

TILLVAL



Elektroniskt kombinationslås
Combilock Simplex

Ändringar i konstruktion och utrustning förbehålls



Huvudkontor:
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
311 68, Slöinge

Säljkontor:
Enebybergsvägen 8
182 36, Danderyd

☎ 0346 260 260
✉ info@robursafe.com
🌐 www.robursafe.com