




Prefabricerat Valv Grade V

Roburs prefabricerade valv består av vägg-, tak- och golvpaneler som svetsas eller bultas samman, vilket möjliggör installation på plats där svetsning inte är möjlig. Valvens design anpassas efter varje projekts förutsättningar och behov.

Valvet i Grade V är lätt att montera och demontera samt kan flyttas till andra lokaler och återanvändas.

Valvdörren ska ha samma skyddsklass som panelerna.



Valvdörren är grundmålad. Panelerna har utvändigt rå betongyta och en grundmålad plåtyta på insidan.



Kan förses med förstärkningsblock för ventilation på särskild beställning.



Försett med 8 st genomföringar $\varnothing 18$, placerade i första takpanelen ovanför dörren men kan på speciell order placeras efter önskemål och antal. Varje panel är utrustad med två M24 gängade hål.




Brandskyddat enligt EI90.



Certifierad för inbrottsskydd av ECB•S enligt europeisk standard EN 1143-1.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

	RVV Grade V
Paneler - tjocklek mm	70
Paneler - Vikt kg/m2	230
Max invändig spännvidd utan pelarförstärkning mm	3500
Minsta invändiga bredd mm	1220
Minsta invändiga höjd mm	2080



Ändringar i konstruktion och utrustning förbehålls



Huvudkontor:
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
311 68, Slöinge

Säljkontor:
Enebybergsvägen 8
182 36, Danderyd

☎ 0346 260 260
✉ info@robursafe.com
🌐 www.robursafe.com